

## SH-1621-2-Diamond



### شماتیک



### پخش نوری

## مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IPX3
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	-
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه
نوع نصب	ایستاده
نحوه ی نصب	ال بولت
وزن کامل	8760 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس جابدار
ابعاد یونولیت	540x340x205 mm
ابعاد جعبه وسط تنه	120x110x290 mm
استاندارد تولید	IEC 60598

## مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LAMP
نوع سرپیچ	E27
تعداد سرپیچ های بکار رفته در چراغ	2
توان مصرفی	2x9 w
جریان ورودی مصرفی	120 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.60
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

## مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	