


SH-1632-Diamond



شماتیک



پخش نوری

مشخصات مکانیکی

درجه آب بندی	IPX3
جنس بدنه	آلومینیوم
جنس لنز	پلی کربنات
جنس خارجی ترین جدار نور گذر	شیشه سکوریت
نوع پوشش	رنگ الکترواستاتیک
RAL رنگ	9005
محدوده دمای کارکرد	-20/+50 °C
بیشینه رطوبت مجاز کارکرد	80 %
جنس سیم/کابل	سیم افشان
نوع ترمینال	نمره ۶ سه خانه
نوع نصب	روکار
نحوه ی نصب	پیچ و رولپلاک
وزن کامل	2500 Gr
نوع بسته بندی	نایلکس و کارتن
ابعاد جعبه	320x300x430 mm
ابعاد کارتن	66x41x46.5 cm
استاندارد تولید	IEC 60598

مشخصات الکتریکی

نوع منبع نور	LAMP
نوع سریپیچ	E27
تعداد سریپیچ های بکار رفته در چراغ	1
توان مصرفی	9 w
جریان ورودی مصرفی	60 mA
محدوده ولتاژ ورودی	200-240 VAC
محدوده فرکانس ورودی	50-60 Hz
ضریب توان (PF)	0.60
اعوجاج هارمونیک سیستم (THD)	%
کلاس حفاظتی در برابر شوک الکتریکی	CLASS I
راندمان دراپرور	%
فلیکر	FREE FLICKER

مشخصات نوری

شار نوری (LM)	
بهره نوری (LM/W)	
دمای رنگ اسمی (CCT)	3000 K
شاخص نمود رنگ (CRI)	80 <
رواداری مختصات رنگ (SDCM)	3 >
زاویه پخش نور	